

СТЕНД БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
BL-616-626



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание:

1. Информация
 - 1.1. Меры безопасности
 - 1.2. Технические характеристики
2. Введение
3. Инструкция по использованию
 - 3.1. Транспортировка и установка
 - 3.2. Электроснабжение
 - 3.3. Установка адаптера
 - 3.4. Монтаж колеса
 - 3.5. Использование клавиатуры
 - 3.6. Калибровка панели
 - 3.7. Примечание для балансировки колес мотоциклов
 - 3.8. Балансировка колес
 - 3.9. Возможность самокалибровки
 - 3.10. Функции Static-alu
 - 3.11. Оптимизация дисбаланса
 - 3.12. Непостоянные отображения дисбаланса
4. Общая инструкция
 - 4.1. Регулировка шкива ремня
 - 4.2. Замена предохранителей
5. Разрешение проблем
6. Последовательная цепочка в разрешении возникающих проблем
7. Схема электрических соединений
8. Замена платы питания
9. Список запасных частей
10. Конструктивные схемы балансировочного стенда

Информация

Данное руководство является частью продукта.

В руководстве изложены меры безопасности, порядок сборки, работы на стенде, техническое обслуживание, описание конструкции стенда и перечень запчастей с их заказными номерами.

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К НЕМУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Назначение продукта.

Балансировочный стенд предназначен только для балансировки колес с максимальными размерами, указанными в данной инструкции.

Во время технического обслуживания аппарата, необходимо перевести главный переключатель в режим ВЫКЛ. (OFF), и убедиться, что он случайно не включится.

Данный стенд может быть использован только для тех целей, для каких предназначен. Не допускается использование станков не по назначению и с нарушением требований настоящей инструкции.


Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием стенда.

Информация для операторов.

Стенд может быть использован только специально обученным персоналом. Необходимо, чтобы персонал работал в соответствии с указаниями, данными в данной инструкции. При возникновении каких-либо трудностей или сомнений, обращайтесь к инструкции, либо свяжитесь с соответствующими сервис-центрами.

Транспортировка и распаковка.

Для транспортировки упакованного аппарата, см. Рис.1



После распаковки оборудования убедитесь, что инструкция находится внутри и проверьте комплектность оборудования. Также проверьте, чтобы все детали были исправны и не было видимых повреждений. Упаковочный материал представляет потенциальную опасность.

Требования к месту установки:

- Жесткая горизонтальная поверхность (пол). Предпочтительно, бетонная.
- Достаточно освещенное рабочее место.
- Защищенное от атмосферных условий.
- Свободное от загрязнений.
- С низким уровнем шума.
- Рабочее место не должно находиться в достаточной близости других аппаратов.
- Рядом не должно храниться взрывоопасных или токсичных материалов.
- Оператор должен видеть весь стенд и близлежащее пространство. Необходимо исключить доступ на территорию рабочего места посторонних лиц.

Все операции по установке оборудования должны быть проведены квалифицированными специалистами, в соответствии с данной инструкцией.

Безопасность.

Оператор должен соблюдать следующие меры безопасности:

- Следить, чтобы во время работы станка не возникали опасные условия. В случае возникновения неисправностей, необходимо сразу же остановить аппарат и связаться с сервис-центром.
- Следить, чтобы рабочее место вокруг аппарата было свободным от потенциально опасных предметов, свободным от нефтепродуктов (в том числе смазочных материалов), т.к. это является потенциально опасным для оператора.
- Оператор должен быть одет в специальную одежду, перчатки, защитные очки и маску. Запрещено надевать длинные предметы (например, браслеты), волосы должны быть убраны, обувь должна быть удобной и подходящей для работы на станке

Техническое обслуживание, ремонт и замена частей.

Все ремонтные операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Перед выполнением технических операций отключите стенд от электропитания. Используйте только запасные части, предоставленные производителем. При любых возникающих вопросах и проблемах связывайтесь с сервис - центром.

Хранение.

Если прибор будет долго храниться на складе, отключите его от любых источников энергии, опустошите баки с технической жидкостью, и убедитесь что части аппарата, подверженные различным повреждениям, надежно защищены.

Утилизация.

Если прибор больше не будет использоваться, его необходимо сделать нерабочим. Если есть части, которые могут вызвать повреждения, их необходимо заменить безопасными. Сверяйте категории продуктов с соответствующими списками.

1. Общие меры безопасности.

Перед использованием аппарата внимательно прочитайте инструкцию. Несоблюдение данных указаний и правил освобождает производителя от ответственности.

1.1. Предостережения.

- Аппаратом могут управлять только квалифицированные специалисты
- Убедитесь, что работа с аппаратом не вызывает угрозу людям или каким-либо предметам.
- При возникновении неисправностей остановите работу и прибегните к технической помощи.
- Запрещается видоизменять устройство или его части.
- Любая модификация или видоизменение прибора или его частей освобождает производителя от ответственности.

1.2. Технические характеристики.

Максимальный вес колеса	65 кг.
Электроснабжение	220В /380 В, 50 /60 кГц
Точность балансировки	1 грамм
Скорость балансировки	до 200 об/мин.
Диаметр обода	10" ~ 24" (254мм ~ 610мм)
Ширина обода	15" ~ 20" (20мм ~ 508мм)
Время цикла	Не более 10 с.
Уровень шума	Не более 70 дБ
Вес нетто	115 кг.
Диапазон рабочих температур	-5°C - 50°C
Габаритные размеры (ширина*глубина*высота) мм.	1250 X 1100 X1700

2. Введение

Электронный балансировочный стенд с микропроцессором, способный балансировать колеса весом до 65 кг. Контрольные элементы и индикаторы располагаются на передней панели. Система меню дает возможность работать с различными видами колес (автомобили и мотоциклы). Также доступны функции ALU для колес специальной формы или для предварительной настройки функций балансировочного стенда (см. п.3.5. – использование клавиатуры).

3. Инструкция по использованию

3.1. Транспортировка и установка.

Используйте кран, чтобы поднять балансировочный стенд. Желательно зафиксировать аппарат на полу, используя отверстия диаметром Ф12 в трех опорах. Убедитесь, что балансировочный стенд соприкасается с полом в этих трех местах. Максимальные измерения: 1250X1100X1700мм. (см.рис.2)




Рис.2

3.2. Энергоснабжение.

Перед подключением аппарата к питающей сети, убедитесь что напряжение соответствует показанному на табличке сзади балансировочного аппарата. Стандартное напряжение 220-240 В или 110 В однофазное. Максимальная потребляемая мощность – не более 600 Вт.

3.3. Установка адаптера.

Перед установкой адаптера на вал балансировочного станда, проверьте, чтобы центр адаптера и вал были чистыми. Используйте один из адаптеров в каталоге. Помните, что неточное центрирование может привести к дисбалансу адаптера на балансировочном валу.

3.4. Монтаж колеса.

Используйте только специальные адаптеры и конуса. Помните, что неточное центрирование может привести к излишнему дисбалансу.

3.5. Использование клавиатуры (пульта управления).

Внешний вид лицевой панели показан на рис. 3.




Рис.3

1. Индикатор положения дисбаланса внутренней стороны.
2. Индикатор положения дисбаланса внешней стороны.
3. Дисплей значения дисбаланса внешней стороны.
4. Индикаторы, показывающие выбранную программу балансировки.
5. Дисплей значения дисбаланса внутренней стороны.
6. Кнопка ввода параметра РАСТОЯНИЕ ("a")
7. Кнопка ввода параметра ШИРИНА ("b")
8. Кнопка ввода параметра ДИАМЕТР ("d")
9. Кнопка пересчёта
10. Кнопка аварийной остановки
11. Кнопка запуска цикла
12. Кнопка оптимизации дисбаланса
13. Кнопка отмены
14. Кнопка выбора типа балансировки
15. Кнопка для выбора единиц измерения грамм/унция, мм/дюйм; самокалибровка

Примечание: нажимайте на кнопки только пальцами. Не используйте для этого металлические и прочие твердые предметы.

Используя клавиатуру пульта управления можно выполнять следующие действия:

(В кавычках указаны кнопки, расположенные на лицевой панели. Знак "+" обозначает одновременное нажатие соответствующих кнопок.)

1. Изменение параметра «расстояние» («a»)
2. Изменение параметра «ширина» («b»)
3. Изменение параметра «диаметр» («d»)
4. Пересчет значений «F»
5. Отмена введенных параметров «FINE»
6. Вывод на дисплей значений дисбалансов
7. Выбор программы балансировки (Dynamic, Static, ALUx) «ALU»
8. Самокалибровка «F» + «C»
9. Запуск закрытием кожуха
10. Единицы дисбаланса (грамм или унция) «F» + «a»
11. Единицы ширины (мм или дюймы) «F» + «b»
12. Единицы диаметра (мм или дюймы) «F» + «d»
13. Оптимизация дисбаланса
14. Запуск измерительного цикла «START»
15. Аварийная остановка двигателя «STOP»

Единицы измерения, выбранные для дисбаланса (граммы или унции) и опции начала операции кнопки START сохранены в памяти машины, когда она выключена.

Стенд изначально может быть настроен на ввод параметров колеса в мм или дюймах, поэтому до начала работы установите желаемые единицы измерения.

3.6. Ввод размеров колеса.

ДИАМЕТР: установите номинальный диаметр “d”, указанный на шине.

ШИРИНА: установите ширину диска, которая обычно указывается на ободке, или используйте для ее измерения циркуль, входящий в комплектацию станка.

РАССТОЯНИЕ: определите расстояние между стендом и ободом колеса, используя измеритель “a” (рис.4)




Рис.4

3.7.Примечание для балансировки колес мотоциклов

- поместите удлинитель на измеритель расстояния
- извлеките измеритель до того, как удлинитель коснется внутренней стороны обода колеса
- прочитайте значение "а" на шкале, настройте ее вручную при помощи клавиши 9, значение "а+10" (база шкалы 25 см)




Рис.5

3.8. Балансировка колеса

- закройте кожух
- нажмите кнопку START
- колесо разгонится автоматически до нужной скорости, затем остановится. Дисплеи 3 и 5 отобразят величину дисбалансов.
- дисплеи 1 и 2 отобразят положения измеренных дисбалансов. Если при свободном вращении колеса все светодиоды загорелись, балансировочный груз должен быть закреплен наверху вертикальной оси.

ВАЖНО: величина дисбаланса ниже 10-12 грамм (0,4-0,5 унций) – нормальная для хорошей балансировки. С данным балансировочным стендом легко проводить балансировку с допуском в 5 грамм (0,2 унции).

Дисплеи 5 и 3 отображают «0» для дисбалансов ниже 5 грамм (0,2 унций) в нормальных условиях.

КНОПКА ПЕРЕСЧЕТА:

Значение оставшегося дисбаланса ниже 5 грамм (0,2 унции) может быть отображено при необходимости нажатием этой кнопки.

3.9. Самокалибровка.

- Закрепите на станке колесо среднего размера (желательно сбалансированное или с небольшим дисбалансом).
- введите с клавиатуры пульта управления параметры «расстояние», «ширина» и «диаметр»

ВНИМАНИЕ: любая ошибка в настройке измерений будет означать, что калибровка проходит неверно, и все последующие действия будут неправильными пока не будут установлены правильные измерения.

- Нажмите кнопку «F» и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку «C», и удерживайте их нажатыми.

На числовом дисплее внутреннего дисбаланса появится мигающая надпись CAL, которая указывает, что станок просит подтверждения проведения самокалибровки. Если Вы желаете продолжить процесс самокалибровки, нужно удерживать нажатыми кнопки «C» и «F» до тех пор, пока надпись CAL не перестанет мигать. Если Вы отпустите одну из кнопок или обе кнопки во время входа в режим самокалибровки, операция не будет завершена. Когда надпись перестанет мигать, нажмите «START» чтобы начать первый цикл.

- По окончании первого цикла, на левом дисплее появится надпись “Add 100”. В то же время загорится дисплей внешнего дисбаланса. Теперь надо закрепить на внешней стороне обода балансирующий груз весом 100 г., в соответствии с индикатором.

- Нажмите «START». Калибровка будет проводиться до конца цикла. После его окончания на дисплее будет показана надпись END CAL.

Уберите вес в 100 грамм с колеса, он может быть использован для другого цикла.

По окончании самокалибровки калибровочные данные автоматически сохраняются в памяти станка до проведения следующей самокалибровки. Процесс самокалибровки может проводиться сколь угодно часто, но обязательно всякий раз, когда показания измерений вызывают сомнения в их правильности.

3.10 Функции “STATIC-ALU”.

(для балансировки колес мотоциклов, легкосплавных дисков или дисков специальной формы).

1. NORMAL. Для балансировки колес с помощью пружинных грузов, закрепляющихся на закраинах обода (обычно – для колес со стальными штампованными дисками). При включении станка главным выключателем компьютер автоматически выбирает эту программу балансировки.



2. ALU 1. Для балансировки колес с легкосплавными дисками с применением



самоклеющихся грузов.

3. ALU 2. Для «спрятанной» балансировки колес с легкосплавными дисками самоклеющимися грузами.



4. ALU 3. Для комбинированной балансировки колес: пружинный груз на внешней стороне обода + самоклеющийся груз на внутренней стороне.



5. STATIC. Для балансировки узких (мотоциклетных) колес, или когда невозможно закрепить грузы ни в каком другом месте на ободе.



ВНИМАНИЕ: ALU функции могут быть выбраны в любое время, чтобы определить веса балансировочных грузов по схемам, отличным от NORMAL. Нажатием кнопки A выбирается любая желаемая функция, при этом дисплеи дисбалансов отобразят реальные значения весов балансировочных грузов для каждой выбранной схемы балансировки.

3.11 Оптимизация дисбаланса.

ВНИМАНИЕ: В процессе оптимизации дисбаланса «легкое» место шины совмещается с «тяжелым» местом диска, при этом уменьшается вес потребных балансировочных грузов.

1. Установить колесо на станок.
2. Ввести параметры «Расстояние», «Ширина» и «Диаметр».
3. Нажать кнопку «ОПТ» на пульте управления. На дисплее внутреннего дисбаланса «А» появится надпись «r s».
4. Закрыть защитный кожух – начнется измерительный цикл.
5. Когда измерительный цикл закончится дисплей внутреннего дисбаланса «А» выдаст инструкцию повернуть шину на ободе. Сделайте мелом метки на корпусе станка и на внутренней поверхности обода колеса напротив друг друга, это потребуется позже.
1. Снимите колесо со станка, сдуйте шину, разбортируйте ее, не снимая с диска, и поверните относительно диска на 180 градусов.
2. Накачайте шину и установите колесо на станок по меловым меткам на корпусе станка и на ободе

- так, как оно стояло прежде. Закройте защитный кожух, начнется второй измерительный цикл.
3. По окончании измерительного цикла на дисплее внешнего дисбаланса «В» отобразится процент изменения статического дисбаланса по сравнению с первоначальным (до поворота шины на диске). В то же время на дисплее внутреннего дисбаланса отобразится текущее значение статического дисбаланса. Эта величина (вес) может быть изменен на процент, отображенный дисплеем внешнего дисбаланса.
 4. Вручную поворачивайте колесо, пока не загорятся все светодиоды «О» положения внешнего дисбаланса. В этой позиции отметьте мелом вершину шины. Поворачивайте далее колесо, пока не загорятся все светодиоды «Р» положения внутреннего дисбаланса. В этой позиции отметьте мелом вершину обода
 5. Нажать «STOP» чтобы закончить процесс оптимизации дисбаланса.
 6. Оптимизация дисбаланса достигается совмещением меток на вершинах шины и обода (еще один поворот спущенной шины на ободе). Теперь провести стандартный процесс динамической балансировки.

3.12. Непостоянные отображения дисбаланса (Inconstant unbalance readings)

После балансировки колеса, когда его снова помещают на стенд, может отображаться что колесо не прошло процесс балансировки.

Это значит что колесо плохо нацеплено на адаптер. Т.е. колесо находится в другом положении относительно вертикальной оси, нежели оно находилось в процессе балансировки.

Если используются винты, то они могут быть непрочны закреплены.

Небольшие расхождения, до 10 грамм (0,4 унции) считаются нормальными. Если колесо все еще отображается не подвергавшимся балансировке, то проблема может заключаться в тормозном барабане транспортного средства. В этом случае, лучше провести балансировку снова.

4. Общая инструкция

Перед выполнением данных операций, отключите стенд от источников энергии.

4.1. Регулировка шкива ремня.

- уберите защитный металлический кожух

- ослабьте 4 винта, поддерживающих мотор и подвиньте мотор для того, чтобы отрегулировать напряжение ремня

- закрутите 4 винта, убедитесь что ремень не болтается из стороны в сторону и не задевает кожух при движении.

4.2. Замена предохранителей.

На плате электроснабжения существует 2 предохранителя. Если их нужно заменить, необходимо использовать новые предохранители с такой же силовой нагрузкой. Если возникают неисправности, обратитесь в службу технической поддержки.


5. Разрешение проблем


КОД ОШИБКИ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Err. 1 Слабый сигнал датчика позиции колеса	1) Дефект датчика позиции 2) Не вращается двигатель 3) Помеха вращению 4) Ослаблен или порван приводной ремень	1) Восстановить (заменить) датчик 2) Запустить двигатель 3) Устранить помеху 4) Натянуть (заменить) ремень
Err. 2 Скорость вращения менее 60 об/мин	1) Нарушение системы вращения 2) Ослаблен приводной ремень	1) Устранить причину нарушения 2) Натянуть (заменить) ремень
Err. 3 Сбой программы	1) Некорректная самокалибровка 2) Слишком большой дисбаланс колеса 3) Дефект электронной платы	1) Повторить самокалибровку 2) Проверить правильность центровки колеса на шпинделе 3) Заменить плату
Err. 4 Неправильное направление вращения	1) Неправильное подключение двигателя	1) Изменить подключение в коробке двигателя
Err. 5 Открыт защитный кожух колеса	1) Открыт кожух 2) Неисправен выключатель кожуха	1) Закрыть кожух 2) Заменить выключатель
Err. 6 Дефект операционной системы	1) Некорректная самокалибровка 2) Дефект компьютерной платы	1) Повторить самокалибровку 2) Заменить Р.С. плату
Err. 7 Ошибка памяти самокалибровки	1) Второй запуск при самокалибровке проведен без калибровочного груза 100 г.	1) Провести самокалибровку
Err. 8 Ошибка в процессе самокалибровки	1) Второе вращение при самокалибровке проведено без калибровочного груза. 2) Нарушение в перегрузке датчика 3) Неисправность компьютерной платы 4) Неисправность платы	1) Правильная самокалибровка 2) Замена датчика и кабеля 3) Замена компьютерной платы 4) Замена платы энергоснабжения

6. Последовательная цепочка разрешения возникающих проблем.


Перед выполнением какой-либо тестовой операции, отключите тормозной резистор. Подключите его только во время калибровки. Когда необходимо заменить плату, повторите процесс самокалибровки балансировочного стенда.

После замены компьютерной платы настройте параметры машины указанные на технической табличке.







6.1. Проверка и установка значения STATIC (STI)



6.2. Проверка и установка дисбаланса.




6.3. Проверка и калибровка фиксированного значения расстояния (DF)




7. Схема электрических соединений.

Fig. 26




8. Для смены платы питания (проверка напряжения)




9. Список запасных частей.

No.	Code	Qt.	Description	No.	Code	Qt.	Description
1	C301010207	3	Конус	108	C301010311	1	Пружина
2	GB/T 70	1	Винт М10х160	109	GB/T 41	1	Гайка М10
3	C301010206	1	Пластиковая крышка	110	C301010312	1	Обойма
4	C301010208	1	Резьбовая втулка	111	GB/T 5781	3	Винт М10х15
5	C301010205	1	Пружина	112	GB/T 95	5	Шайба Ф10
6	C301010204	1	Фланец	113	GB/T 41	1	Гайка М10
7	GB/T 893.1	1	Стопорное кольцо Ф50	114	GB/T 95	1	Шайба Ф6
8	GB/T 276	2	Подшипник 6005	115	GB/T 973	1	Винт М6х7
9	C301010209	1	Стопорное кольцо Ф145	116	GB/T 5781	1	Винт М10х55
10	GB/T 893.1	2	Стопорное кольцо Ф25	117	GB/T 95	4	Шайба Ф8
11	GB/T 973	2	Винт М5х7	118	GB/T 93	2	Эластичная шайба Ф8
12	GB/T 95	2	Шайба Ф5	119	GB/T 41	2	Гайка М8
13	C301010120	1	Пластина				
14	GB/T 95	2	Шайба Ф4	201	GB/T 70	1	Винт М6х15
15	GB/T 973	2	Винт М4х10	202	C301010402	1	Наконечник рейки
16	GB/T 95	2	Шайба Ф10	203	C301010401	1	Рейка
17	GB/T 93	2	Эластичная шайба Ф10	204	GB/T 119	1	Штифт
18	GB/T 5781	2	Винт М10х25	205	C301010403	2	Пластмассовая втулка
19	GB/T 11544	1	Ремень 380J	206	C301010404	2	Стопорное кольцо
20	GB/T 95	4	Шайба Ф6	207	C301010405	1	Пружина
21	GB/T 93	4	Эластичная шайба Ф6	208	C301010406	1	Линейка
22	GB/T 41	4	Гайка М6				
23	MY7124	1	Двигатель в сборе	310	C990112	1	Панель дисплея
24	C301010105	1	Крепежная пластина с винтами	311	GB/T 41	12	Гайка М3
25	GB/T 973	2	Винт М3х6	312	GB/T 819	8	Винт М3х15
26	GB/T 95	2	Шайба Ф3	313	C990206	1	Кронштейн панели дисплея
27	C3010202	1	Плата позиционирования	314	C990205	3	Пластмассовый кожух
28	GB/T 5781	1	Винт М10х20	315	GB/T5781	2	Винт М12х100
29	GB/T93	1	Эластичная шайба Ф10	316	GB/T95	2	Шайба Ф12
30	GB/T 93	1	шайба Ф10	317	C990113	1	Крышка
31	C301010202	1	Маховик	318	GB/T 973	4	Винт М5х15
32	C301010211	1	Кронштейн	319	C3010204	1	Кабельная втулка
33	C301010212	1	Зубчатое колесо в сборе	320	GB/T 5781	3	Винт М5х20
34	GB/T 95	3	Шайба Ф3	321	GB/T 95	3	Шайба Ф5
35	GB/T 973	3	Винт М3х5	322	C301010105	3	Держатель инструментов
36	C301010210	1	Кронштейн	323	GB/T 41	3	Гайка М5
37	C301010201	1	Корпус вала	324	GB/T 41	1	Гайка М8
38	GB/T 5781	2	Винт М 5х35	325	GB/T 95	1	Шайба Ф8
39	GB/T 41	2	Гайка М5	326	GB/T 41	6	Гайка М6
40	GB/T 41	5	Гайка М10	327	C3010208	4	Нейлоновые стойки
41	GB/T1972	4	Шайба-бабочка Ф10	328	GB/T 973	2	Винт М3х10
42	GB/T 96	2	Шайба Ф10	329	GB/T 41	2	Гайка М4
43	C3010106	1	Сквозной болт (В)	330	GB/T 95	2	Шайба Ф4
44	C3010107	1	Сквозной болт (Г)	331	C3010209	1	Плата питания
45	C3010203	2	Сенсорный датчик в сборе	332	C3010210	2	Предохранитель DM5X20-2A
46	GB/T 95	4	Шайба Ф10	333	C3010211	1	Конденсатор 30μF
47	C3010101	1	Корпус	334		1	Клавиатура
48		1	Выключатель	335		1	Плата компьютера
				336	GB/T 95	2	Шайба Ф3
101	C301010301	1	Пластмассовый кожух	337	C3010213	1	Резистор 32Ω50W
102	C99010202	1	Кожух	338	C3010212	1	Трансформатор 30W
105	C3010205	1	Выключатель кожуха	339	C3010115	1	Электропанель
106	C301010302	1	Вал	340	GB/T 973	4	Винт М3х16
107	C301010310	2	Пластмассовая втулка				



Конструктивные схемы балансировочного стенда.



DWG.1



DWG.2



DWG.4

ВНИМАНИЕ

Изготовитель прилагает к настоящему руководству по эксплуатации ассортимент запчастей и схему сборки изделия только в качестве информационного сопровождения в случае заказов запасных частей и комплектующих. Ни изготовитель, ни дистрибьютор не уполномочивают покупателя на самостоятельное проведение ремонта изделия. Любое обслуживание и ремонт должно выполняться квалифицированными специалистами. Проведение покупателем самостоятельного ремонта означает аннулирование гарантии на данное изделие. Все риски и ответственность за безопасную и безаварийную работу изделия в случае самостоятельного ремонта несет владелец станка.